

Двухчастотный считыватель OMNIKEY[®] 5326



ДВУХЧАСТОТНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ HID GLOBAL OMNIKEY

- **Экономичная конвергенция** – одновременное использование средств физического доступа HID Prox, iCLASS[®] и iCLASS SE™ на одном устройстве для надежной и удобной идентификации пользователей ПК.
- **Оптимизация перехода** – двухчастотная поддержка обеспечивает плавный переход от низкочастотной технологии на высокочастотную без необходимости замены устройства аутентификации.
- **Простая настройка** – в режиме CCID используются общие драйвера операционной системы, что сокращает затраты на администрирование и обеспечивает поддержку нестандартных платформ ИТ.
- **Простая интеграция** – благодаря единому набору команд возможна упрощенная и быстрая интеграция в программные решения, требующие аутентификации с помощью смарт-карт.

Двухчастотный считыватель OMNIKEY 5326 представляет собой идеальное устройство для бесконтактного считывания низко- и высокочастотных смарт-карт в комбинированных системах физического и логического контроля доступа. Двухчастотный считыватель подключается к ПК и используется для считывания бесконтактных смарт-карт 13,56 МГц iCLASS, 125 кГц HID Prox[®] и iCLASS SE. Экономичный двухчастотный считыватель OMNIKEY 5326 обеспечивает поддержку конвергированных сред, в которых карты для физического доступа используются также для доступа к компьютерной сети и планируется переход от технологии HID Prox на HID iCLASS (или используется смешанный набор карт).

Благодаря интерфейсу CCID, считыватель можно без каких-либо проблем установить в

любой операционной системе, содержащей стандартный драйвер CCID.

Стандартизированные команды для получения данных физического контроля доступа с карты не требуют наличия дополнительных интерфейсов API и позволяют осуществлять плавный переход от HID Prox к iCLASS.

В особых случаях, например, при применении комбинированных карт с технологиями HID Prox и iCLASS на одной карте, бесконтактный интерфейс также позволяет назначать приоритеты и деактивировать определенные частоты считывателя, поэтому в проектах перехода на новую технологию с заменой карт не требуются изменения в конфигурации.

Последние версии драйверов можно скачать по адресу hidglobal.com/omnikey



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Безопасное устройство аутентификации для карт HID Prox®, iCLASS® и iCLASS® SE™ идеально подходит для проектов перехода на новую технологию или систем с различными типами карт.
- Совместимый с CCID интерфейс позволяет использовать считыватель в любой операционной системе, поддерживающей CCID.
- Стандартный набор команд позволяет одновременно использовать все поддерживаемые виды идентификаторов, дополнительные драйвера и интерфейсы API не требуются.
- Сокращение списка оборудования: всего один считыватель для бесконтактных карт HID PROX, iCLASS и iCLASS SE.
- Встроенный процессор SIO для поддержки iCLASS SE.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	OMNIKEY® 5326 DFR
Размеры	115 x 96,5 x 25,5 мм
Вес	ок. 160 г
Питание	От шины
Рабочая температура	0° - 55°C
Рабочая влажность воздуха	Относ. влажность 10-90%
ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС	
Основной интерфейс	USB 2.0 (также совместим с USB 1.1)
Скорость передачи	12 Мбит/с (полная скорость для USB 2.0)
ИНТЕРФЕЙС БЕСКОНТАКТНОЙ СМАРТ-КАРТЫ	
Протоколы	iCLASS 13,56 МГц, HID Prox 125 кГц
Поддерживаемые прикладные интерфейсы	Драйвер PC/SC (совмест. с 2.01), родная поддержка CCID, комбинированный набор команд для всех типов карт
Поддержка драйверов PC/SC	Windows® 2000/XP (32-битная), 2003 Server, 2008 Server Windows® CE 5.0/6.0/CE.NET (в зависимости от аппаратного обеспечения), Windows® XP 64-битная (AMD64, EM64T, IA64), Windows® Vista (32- или 64-битная), Windows 7 (32- или 64-битная), Linux® (планируется), Mac® OS X 10.5 Leopard
Индикатор состояния	Двухцветный светодиод (зеленый=готово, красный=занято)
Плата считывателя	Подробную информацию можно получить в HID Global
Цвет	Темно-серый
Опции	Логотип заказчика, этикетка и цвет корпуса по запросу
Корпус	АБС
Кабель	180 см
Средняя наработка на отказ	500 000 часов
Совместимость, сертификаты	Microsoft WHQL¹, USB 2.0
Безопасность, окружающая среда	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
Гарантия	Гарантия производителя 2 года (для драйверов см. подробные условия пожизненного обслуживания)

¹ = лаборатория WHQL (Windows® Hardware Quality Lab)



Северная Америка: +1 949 732 2000
Бесплатно: 1 800 237 7769
Европа, Ближний Восток, Африка: +44 1440 714 850
Азия и Тихоокеанский регион: +852 3160 9800
Центральная и Южная Америка: +52 55 5081 1650

hidglobal.com

ASSA ABLOY

Группа компаний ASSA ABLOY

© 2012 HID Global Corporation. Все права защищены. HID, логотип HID, OMNIKEY, HID Prox и iCLASS являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HID Global в США и других странах. Все остальные товарные знаки, знаки обслуживания, наименования продукции или услуг являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их владельцев.
2012-04-03-omnikey-5326-dual-frequency-reader-ds-en